

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner T2 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung.

Reifen 235 / 75 R 17.5, Runner T2
143 / 141 K (144 / 144 F), TL, M+S
TR, Semperit

Art-Nr.: 10966150

Technische Daten:

Artikelnummer	10966150
Reifengröße	235 / 75 R 17.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	143 / 141 K (144 / 144 F)
Profil	Runner T2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	6.75
zulässige Felge	7.50
Breite mm	235
Außendurchmesser mm	811
stat. Halbmesser mm	372
Abrollumfang mm	2431
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2800 / 80
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	32,41
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	69
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	11,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	235
Querschnittsverhältnis	75
LI 4	144
Profilsymmetrie	symmetrisch

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.