

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner D2 ist ein LKW-Antriebsreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Sein besonderes Profildesign sorgt für optimales Handling unter allen Wetterbedingungen.
- Die langlebige Gummimischung sowie das spezielle stabile Wulstdesign garantieren eine hohe Laufleistung.

Reifen 315 / 80 R 22.5, Runner D2
156 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF
HA, Semperit

Art-Nr.: 10966445

Technische Daten:

Artikelnummer	10966445
Reifengröße	315 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
Profil	Runner D2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	315
Außendurchmesser mm	1096
stat. Halbmesser mm	500
Abrollumfang mm	3282
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	68,36
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	19,6
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	80
LI 4	150
Profilsymmetrie	symmetrisch

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.