

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr.
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn.
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.

Reifen 265 / 70 R 19.5, Runner F2
140 / 138 M, TL, 3PMSF
VA, Semperit

Art-Nr.: 10966215

Technische Daten:

Artikelnummer	10966215
Reifengröße	265 / 70 R 19.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	140 / 138 M
Profil	Runner F2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	6.75, 8.25
Breite mm	265
Außendurchmesser mm	881
stat. Halbmesser mm	401
Abrollumfang mm	2644
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 130
Luftdruck bar	8,00
Gewicht kg	37,02
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	12,9
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	265
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	symmetrisch