

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit City A2 ist ein Busreifen für den öffentlichen Nahverkehr.
- Er eignet sich besonders für den Stadtverkehr mit seinen besonderen Herausforderungen durch ständiges Starten und Abbremsen.
- Seine verstärkte Seitenwand und die schnittfeste Gummimischung sorgen für eine lange Lebensdauer unter diesen Bedingungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch eine geringe Geräuschemission und ein sehr gutes Fahrverhalten bei allen Wetterbedingungen aus.

Reifen 275 / 70 R 22.5, City A2
150 / 145 J (152 / 148 F), TL, 3PMSF
VA/HA, Semperit

Art-Nr.: 10966320

Technische Daten:

Artikelnummer	10966320
Reifengröße	275 / 70 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	150 / 145 J (152 / 148 F)
Profil	City A2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	8.25
Breite mm	275
Außendurchmesser mm	974
stat. Halbmesser mm	445
Abrollumfang mm	2922
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3350 / 100
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 80
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	53,1
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	19,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	275
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	148
Profilsymmetrie	symmetrisch

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.