

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Euro-Drive ist ein Antriebsreifen für LKW und LLKW für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine massiven Profilblöcke sorgen für eine sehr gute Traktion auf trockener und nasser Fahrbahn.
- Die breite Lauffläche garantiert einen langsamen, gleichmäßigen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.

Reifen 315 / 60 R 22.5, Euro-Drive
152 / 148 L, TL, 3PMSF
HA, Semperit

Art-Nr.: 10966375

Technische Daten:

Artikelnummer	10966375
Reifengröße	315 / 60 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 L
Profil	Euro-Drive
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	315
Außendurchmesser mm	966
stat. Halbmesser mm	445
Abrollumfang mm	2879
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 120
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	58,8
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	76
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	18,6
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	60
Profilsymmetrie	symmetrisch