





Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit Runner T2 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung.

Reifen 385 / 55 R 22.5, Runner T2 160 K, TL, M+S TR, Semperit

Art-Nr.: 10966530

Technische Daten:

Artikelnummer	10966530
Reifengröße	385 / 55 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	160 K
Profil	Runner T2
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite mm	385
Außendurchmesser mm	1012
stat. Halbmesser mm	464
Abrollumfang mm	3018
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	67,6
Rollwiderstand	В
Nasshaftung	В
Rollgeräusch DB	70
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	13,4
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	385
Querschnittsverhältnis	55
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.