

SEMPERIT 
Seit 1906.



REIFEN 385 / 65 R 22.5
160 K, TL, M277, M+S
SEMPERIT (TR)

Art-Nr.: 10966550

Technische Daten:

Reifengröße	385/65 R 22.5
Radial / Diagonal	R
TL / TT	TL
LI / SI	160 K
Profil	M277
Fabrikat	Semperit
Spezifikation	M+S, TR
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite mm	385
Außendurchmesser mm	1092
stat. Halbmesser mm	496
Abrollumfang mm	3248
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	68,73
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	16,2
Zulassung	ECE54, ECE117
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	385
Querschnittsverhältnis	65
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit M277 ist ein Anhängerreifen für Baustellenfahrzeuge für den gemischten oder reinen Baustelleneinsatz
- Die Karkassenkonstruktion ist besonders robust und schützt vor Verletzungen
- Der Reifen bietet sehr gute Selbstreinigungseigenschaften