Bohnenkamp
Moving Professionals



Reifen 365 / 80 R 20, Earthmax SR 33, M+S 152 K, TL (14.5R20), BKT

Art-Nr.: 15735265

Technische Daten:

Artikelnummer	15735265
Reifengröße	365 / 80 R 20
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	152 K
Profil	Earthmax SR 33
Fabrikat	BKT
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	10.0
Breite mm	360
Außendurchmesser mm	1096
stat. Halbmesser mm	496
Abrollumfang mm	3318
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 110
Luftdruck bar	6,20
Gewicht kg	79
Stollenhöhe mm	16,5
Zulassung	ECE 54
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	365
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 33 ist ein MPT Radialreifen.
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion auf weichen, sandigen oder schlammigen Untergründen.
- Die breiten Abstände zwischen den Profilblöcken ermöglichen eine sehr gute Selbstreinigung.
- Die robuste Ganzstahlkarkasse sorgt für eine sehr gute Schnittfestigkeit und eine lange Lebensdauer.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.