



Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower WDR 55 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Einsatz im Nahverkehr.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und Fahrstabilität.
- Aufgrund seiner strapazierfähigen Gummimischung ist der Reifen vor vorzeitigem Verschleiß sowie vor Ein- und Anfahrverletzungen geschützt.

Reifen 255 / 70 R 22.5, WDR 55
16 PR, 140 / 137 M (140 / 140 L), TL, 3PMSF
HA, Windpower

Art-Nr.: 10466618

Technische Daten:

Artikelnummer	10466618
Reifengröße	255 / 70 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	140 / 137 M (140 / 140 L)
PR	16
Profil	WDR 55
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	8.25
Breite mm	254
Außendurchmesser mm	936
stat. Halbmesser mm	439
Abrollumfang mm	2855
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 130
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2500 / 120
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	44,29
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	20,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	255
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	140
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.