

BRIDGESTONE



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 5 - 12
4 PR, TT, FSLM, AS-PROFIL

Art-Nr.: 10691360

Technische Daten:

Reifengröße	5 - 12
Radial / Diagonal	-
TL / TT	TT
PR	4
Profil	FSLM
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	4
Breite mm	123
Außendurchmesser mm	550
stat. Halbmesser mm	260
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	220 / 30
Luftdruck bar	2,4
Gewicht kg	4,8
Stollenhöhe mm	25.00
Nennbreite [Zoll]	5
Laufrichtungsgebunden	ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone FSLM (Farm Service Lug -M) eignet sich als Frontreifen für Allrad-Traktoren
- Er zeichnet sich durch einen sehr guten Fahrkomfort aus
- Durch seine verschleißfeste Nylonkarkasse ist eine lange Lebensdauer des Reifens garantiert

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.