



Reifen VF 520 / 80 R 26 CFO, Agriflex 372 +
168 A8, TL, Steel Belted
Alliance

Articolo n.: 15225089

Technical Information:

Articolo n.	15225089
Dimensioni pneumatici	VF 520 / 80 R 26 CFO
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	168 A8
Profilo	Agriflex 372 +
Marchio	Alliance
Specifiche	Steel Belted
Cerchione raccomandato	DW16L
Cerchioni consentiti	DW18L
Larghezza mm	505
Diametro esterno mm	1465
Raggio stat. mm	627
Circonferenza di rotolamento	4335
Portata in kg per km/h (1)	5600 / 40
Pressione dell'aria bar	2,80
Peso kg	148,7
Volume pneumatico 75% litri	342,75
Altezza tasselli mm	45,5
Numero di tasselli	18x2
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [mm]	520
rapporto di aspetto	80
Tecnologia dei pneumatici	VF
direzione Bound	Sì
simmetria Profilo	symmetrisch

Indicazioni e caratteristiche:

- L'Alliance 372+ è uno pneumatico con tecnologia VF per trattori nella fascia di potenza superiore, a partire da circa 220 CV
- Le sue pareti laterali estremamente flessibili permettono una capacità di carico maggiore del 40% a pressione di gonfiaggio invariata, oppure la stessa capacità di carico con il 40% in meno di pressione rispetto a uno pneumatico standard
- La sua superficie d'appoggio incrementata garantisce un'ottima trazione e un limitato consumo di carburante
- Al tempo stesso, il terreno subisce una ridotta compressione e viene così salvaguardato in modo ottimale
- Il suo profilo R-1W offre un'ottima aderenza e una maggiore durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Questo pneumatico è adatto a mietitrici per le attività cicliche sul campo (CFO)

