Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Reifen VF 650 / 65 R 42 NRO, Agristar 365 174 D, TL
Alliance

Art-Nr.: 15225256

Technische Daten:

Artikelnummer	15225256
Reifengröße	VF 650 / 65 R 42 NRO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	174 D
Profil	Agristar 365
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	DW20B
zulässige Felge	DW21B, DW18
Breite mm	650
Außendurchmesser mm	1935
stat. Halbmesser mm	842
Abrollumfang mm	5611
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6700 / 65
Luftdruck bar	2,00
Gewicht kg	253
Reifeninhalt 75% Liter	684.75
Stollenhöhe mm	58,0
Stollenanzahl	22x2
Zulassung	ECE 106
NRO	NRO
Nennbreite [mm]	650
Querschnittsverhältnis	65
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 365 als VF-Reifen ist ein moderner AS Reifen für leistungsstarke Traktoren bis 250 PS.
- Die VF-Technologie (Very High Flexion) ermöglicht eine um bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck und gleicher Geschwindigkeit.
- Durch die große Aufstandsfläche und den geringen Luftdruck wird der Boden optimal geschont.
- Die Anordnung und Form der Stollen ermöglichen eine optimale Zugkraftübertragung.
- Der Reifen ist dank NRO-Technologie (Narrow Rim Option) auch für die Montage auf schmaleren Felgen zugelassen, als z.B. IF oder VF-Reifen der gleichen Größe in anderen Ausführungen oder von anderen Herstellern.
- Mit seiner Zulassung für Geschwindigkeiten bis 65 km/h eignet sich der Reifen auch für Transportfahrten auf der Straße.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.

Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.