



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 230 / 95 R 32, 350  
131 A8 / 128 D, TL  
(9.5R32), Alliance

**Art-Nr.: 15226100**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15226100
Reifengröße	230 / 95 R 32
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	131 A8 / 128 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	8
zulässige Felge	7
Breite mm	241
Außendurchmesser mm	1245
stat. Halbmesser mm	582
Abrollumfang mm	3796
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1950 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1800 / 65
Luftdruck bar	3,60
Gewicht kg	42,8
Reifeninhalt 75% Liter	68
Stollenbreite mm	25
Stollenhöhe mm	34,5
Stollenanzahl	23x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	230
Querschnittsverhältnis	95
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).