



Reifen 425 / 65 R 22.5, S825
20 PR, 165 K, TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Sailun

Numéro de l'article: 11066406

Technical Information:

UGS	11066406
Taille du pneu	425 / 65 R 22.5
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	165 K
PR	20
Profil	S825
Marque	Sailun
Spécification	3PMSF
Jante recommandée	12.25
Jantes autorisées	11.75, 13.00, 14.00
Largeur en mm	425
Diamètre extérieur en mm	1124
Circonférence de roulement en mm	3235
Capacité de charge kg par km/h 5150 / 110 (1)	
Pression de l'air en bar	8,30
Poids en kg	89
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement des pneumatiques en dB	72
Niveau du bruit de roulement	B
Hauteur des crampons en mm	17,5
Autorisation	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Largeur nominale [mm]	425
Rapport de la section hauteur/largeur	65
Sym"trie du profil	symmetrisch

Indications et remarques:

- Le Sailun S825 est un pneu poids lourd pour toutes les positions d'essieux
- Le composé optimisé de sa bande de roulement augmente la durée de vie de ce pneu
- Le design spécial de l'épaulement et la large bande de roulement assurent une bonne stabilité
- Les éjecteurs de pierres dans les rainures circonférentielles du profil empêchent les dommages aux pneus dus à l'intrusion de petites pierres

Toutes les informations indiquées sur cette page s'inspirent de la fiche technique du fabricant. Le contenu est sans engagement et ne sert qu'à des fins d'information. Bohnenkamp Suisse AG n'est pas responsable de ces données. Toute responsabilité est exclue pour tout dommage direct ou indirect, recours en dommages-intérêts, dommages indirects quels qu'ils soient et pour quelque motif juridique que ce soit, qui résulteraient de l'utilisation de cette information, dans la mesure où la loi l'autorise.