Bohnenkamp
Moving Professionals

SAILUN TYRE

Reifen 445 / 65 R 22.5, S825
20 PR, 168 K, TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Sailun

Art-Nr.: 11066411

Technische Daten:

Artikelnummer	11066411
Reifengröße	445 / 65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	168 K
PR	20
Profil	S825
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	13.00
zulässige Felge	14.00
Breite mm	444
Außendurchmesser mm	1150
Abrollumfang mm	3485
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 110
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	96
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	16,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	445
Querschnittsverhältnis	65
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun S825 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Sein besonderes Schulterdesign und die breite Lauffläche sorgen für eine gute Stabilität.
- Steineauswerfer in den umlaufenden Profilrillen verhindern Reifenschäden durch das Eindringen kleiner Steine.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.