

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Lenkachsreifen der neuesten Generation für Nah- und Regionalverkehr.
- Optimiertes Handling bei trockener und nasser Fahrbahn.
- Verbesserte Wasserabweisung.

Reifen 255 / 70 R 22.5, WSR 36
16 PR, 140 / 137 M (140 / 140 L), TL, 3PMSF
VA, Windpower

Art-Nr.: 10466699

Technische Daten:

Artikelnummer	10466699
Reifengröße	255 / 70 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	140 / 137 M (140 / 140 L)
PR	16
Profil	WSR 36
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	8.25, 6.75
Breite mm	249
Außendurchmesser mm	928
stat. Halbmesser mm	433
Abrollumfang mm	2830
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 130
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2500 / 120
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	42,3
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	14,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	255
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	140
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.