





Hinweise und Merkmale:

- Luftreifen für Gabel- und Containerstapler.
- Widerstandsfähiger und zuverlässiger Reifen mit langer Lebensdauer.
- Hervorragende Traktion und große Kontaktfläche.
- Zusätzliche Karkassenverstärkung sorgt für gleichmäßige Aufstandsfläche.

Reifen 7.50 - 16, K610 Kinetics 12 PR, TT inkl. Schl. + WB, TR 177 A, Kenda

Art-Nr.: 19271105

Technische Daten:

Artikelnummer	19271105
Reifengröße	7.50 - 16
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI/SI	12 PR
PR	12
Profil	K610 Kinetics
Fabrikat	Kenda
Spezifikation	Schlauch + Wulstband
Empf. Felge	6.0
•	
Breite mm	220
	220 810
Breite mm	
Breite mm Außendurchmesser mm	810
Breite mm Außendurchmesser mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	810 3488 / 25
Breite mm Außendurchmesser mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	810 3488 / 25 2790 / 25
Breite mm Außendurchmesser mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) Luftdruck bar	810 3488 / 25 2790 / 25 8,00
Breite mm Außendurchmesser mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) Luftdruck bar Gewicht kg	810 3488 / 25 2790 / 25 8,00 30,11
Breite mm Außendurchmesser mm Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) Luftdruck bar Gewicht kg Stollenhöhe mm	810 3488 / 25 2790 / 25 8,00 30,11 18,5

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.