Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen VF 480 / 95 R 50, YieldBib
170 A8 / 170 B, TL
Michelin

Art-Nr.: 13327985

Technische Daten:

Artikelnummer	13327985
Reifengröße	VF 480 / 95 R 50
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	170 A8 / 170 B
Profil	YieldBib
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	DW16A
zulässige Felge	DW15B, W15B, DW16B, W16B,DW15L
Breite mm	477
Außendurchmesser mm	2186
stat. Halbmesser mm	962
Abrollumfang mm	6661
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6000 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	235
Reifeninhalt 75% Liter	593.25
Stollenhöhe mm	51,0
Stollenanzahl	28x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	480
Querschnittsverhältnis	95
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Neu entwickelter Reifen speziell für Großtraktoren sowie selbstfahrende Feldspritzen mit Einsätzen in Reihenkulturen (Mais, Kartoffeln, etc.).
- Michelin Ultraflex Technologie ermöglicht bis zu 40% geringeren Luftdruck bei gleicher Tragfähigkeit ggü. Standardreifen.
- Größere Aufstandsfläche für geringere Bodenverdichtung und Ertragsteigerungen.
- Bessere Traktion durch R-1W Stollen mit 45° Grad Stollenwinkel ermöglicht reduzierten Kraftstoffverbrauch.
- Michelin Stubble Shield bietet besonderen Schutz vor Profilausbrüchen und weiteren Einfahrverletzungen durch aggressive Maisstoppel.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.