





Hinweise und Merkmale:

- Neu entwickelter Reifen speziell für Großtraktoren sowie selbstfahrende Feldspritzen mit Einsätzen in Reihenkulturen (Mais, Kartoffeln, etc.).
- Michelin Ultraflex Technologie ermöglicht bis zu 40% geringeren Luftdruck bei gleicher Tragfähigkeit ggü. Standardreifen.
- Größere Aufstandsfläche für geringere Bodenverdichtung und Ertragsteigerungen.
- Bessere Traktion durch R-1W Stollen mit 45° Grad Stollenwinkel ermöglicht reduzierten Kraftstoffverbrauch.
- Michelin Stubble Shield bietet besonderen Schutz vor Profilausbrüchen und weiteren Einfahrverletzungen durch aggressive Maisstoppel.

Reifen VF 380 / 95 R 38, YieldBib 154 A8 / 154 B, TL Michelin

Art-Nr.: 13327989

Technische Daten:

Artikelnummer	13327989
Reifengröße	VF 380 / 95 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	154 A8 / 154 B
Profil	YieldBib
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	DW12A
zulässige Felge	DW12
Breite mm	377
Außendurchmesser mm	1703
stat. Halbmesser mm	755
Abrollumfang mm	5044
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	128
Reifeninhalt 75% Liter	285.75
Stollenhöhe mm	47,0
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	380
Querschnittsverhältnis	95
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.