

■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 6.50 - 20, MTF 221
8 PR, 102 A6 / 95 A8, TT
MRL

Art-Nr.: 19800288

Technische Daten:

Artikelnummer	19800288
Reifengröße	6.50 - 20
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	102 A6 / 95 A8
PR	8
Profil	MTF 221
Fabrikat	MRL
Empf. Felge	5.00F
zulässige Felge	4.00E, 5.50F
Breite mm	180
Außendurchmesser mm	864
stat. Halbmesser mm	406
Abrollumfang mm	2565
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	850 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	690 / 40
Luftdruck bar	4,50
Gewicht kg	16,3
Reifeninhalt 75% Liter	33
Stollenhöhe mm	18,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	6.50
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der MRL MTF 222 ist ein Frontreifen für Traktoren.
- Er eignet sich ebenfalls für den Pflug- oder Transporteinsatz.
- Sein typisches Profil bietet eine sehr gute Lenkkontrolle beim Feldeinsatz.
- Sein typisches Profil bietet eine sehr gute Lenkkontrolle beim Feldeinsatz