

■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 10.0 / 75 - 15.3, MIM 374
10 PR, 123 A6 / 119 A8, TL
MRL

Articolo n.: 19812561

Technical Information:

Articolo n.	19812561
Dimensioni pneumatici	10.0 / 75 - 15.3
R / D	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	10 PR
PR	10
Profilo	MIM 374
Marchio	MRL
Cerchione raccomandato	9
Cerchioni consentiti	9
Larghezza mm	264
Diametro esterno mm	760
Raggio stat. mm	343
Circonferenza di rotolamento	2227
Portata in kg per km/h (1)	1550 / 30
Portata in kg per km/h (2)	1360 / 40
Pressione dell'aria bar	3,90
Peso kg	19,9
Volume pneumatico 75% litri	45
Altezza tasselli mm	23,0
Numero di tasselli	18x2
Autorizzazione	ECE 106
larghezza nominale [pollici]	10.0
rapporto di aspetto	75
direzione Bound	Sì
simmetria Profilo	symmetrisch

Indicazioni e caratteristiche:

- Il MRL MIM 374 è uno pneumatico AS per trattori, ma può essere utilizzato anche su terne e rimorchi agricoli
- I suoi tasselli ricurvi con ampi spazi interstiziali garantiscono una buona trazione, comfort di marcia, autopulizia e lunga durata del ciclo di vita
- La notevole larghezza dei tasselli consente un buon contatto col suolo per una trazione eccellente su motrici