

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Der Windpower WDR 55 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Einsatz im Nahverkehr.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und Fahrstabilität.
- Aufgrund seiner strapazierfähigen Gummimischung ist der Reifen vor vorzeitigem Verschleiß sowie vor Ein- und Anfahrverletzungen geschützt.

Reifen 295 / 60 R 22.5, WDR 55
18 PR, 149 / 146 L (150 / 147 K), TL, 3PMSF
HA, Windpower

Art-Nr.: 10466629

Technische Daten:

Artikelnummer	10466629
Reifengröße	295 / 60 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	149 / 146 L (150 / 147 K)
PR	18
Profil	WDR 55
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	288
Außendurchmesser mm	925
stat. Halbmesser mm	430
Abrollumfang mm	2821
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3350 / 110
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	48,07
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	22,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	295
Querschnittsverhältnis	60
LI 4	147
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.