



Reifen 600 / 55 R 26.5, Ridemax FL 693 M
177 D, TL, HD, Steel Belted
BKT

Art-Nr.: 15715208

Technische Daten:

Artikelnummer	15715208
Reifengröße	600 / 55 R 26.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	177 D
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	HD/Steel Belted
Empf. Felge	AG20.00
Breite mm	611
Außendurchmesser mm	1333
stat. Halbmesser mm	584
Abrollumfang mm	4077
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7300 / 65
Luftdruck bar	6,00
Gewicht kg	147,77
Reifeninhalt 75% Liter	348.75
Stollenhöhe mm	23,5
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	55
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.