



Reifen 27.00 R 49, Earthmax SR 46
223 B, TL, E4, **, C.R.
BKT

Art-Nr.: 15785595

Technische Daten:

Artikelnummer	15785595
Reifengröße	27.00 R 49
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	223 B
Profil	Earthmax SR 46
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E4, **, C.R.
Empf. Felge	19.50/4.0
Breite mm	746
Außendurchmesser mm	2688
stat. Halbmesser mm	1225
Abrollumfang mm	8165
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	27250 / 50
Luftdruck bar	7,00
Gewicht kg	1.429,6
Stollenhöhe mm	68,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	27.00
Star Rating	**
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT SR 46 wurde entwickelt für starre Muldenkipper im Bergbaueinsatz unter steinigen, aggressiven und rauen Bedingungen.
- Sein Profil mit Profilblöcken und einer umlaufenden Rille ermöglicht ein optimales Kurvenverhalten bei minimaler Beschädigung der Lauffläche.
- Die große Kontaktfläche durch starre Blöcke sorgt für einen gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die robusten Schulterblöcke verhindern das Eindringen von Steinen und schützen so die Seitenwand vor Beschädigungen.
- Seine starke All Steel Karkasse und Stahlgürtel schützen den Reifen vor Verletzungen und Pannen durch Stöße, Schnitte oder Verschleiß.
- Der SR 46 ist in den Versionen Standard und Cut Resistant erhältlich.
- Achtung: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.