



Reifen 21.00 R 33, Earthmax SR 47
200 B, TL, E4, **, C.R.
BKT

Art-Nr.: 15785586

Technische Daten:

Artikelnummer	15785586
Reifengröße	21.00 R 33
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	200 B
Profil	Earthmax SR 47
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E4, **, C.R.
Empf. Felge	15.00/3.0
Breite mm	575
Außendurchmesser mm	2001
stat. Halbmesser mm	918
Abrollumfang mm	6113
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	14000 / 50
Luftdruck bar	7,00
Gewicht kg	666,87
Stollenhöhe mm	67,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	21.00
Star Rating	**
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Stahlkarkasse für beste Beständigkeit gegen Anprallverletzungen, Durchschläge & Durchstiche.
- C.R. - Cut Resistance Gummimischung.
- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände wie z.B. harter Felsuntergrund.
- Besonders für die Vorderachse von Muldenkippern geeignet.
- Hoher Positivanteil für beste Lenkeigenschaft.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.