

SEMPERIT 
Seit 1906.



Hinweise und Merkmale:

- Der Semperit M422 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse für den Einsatz im Nah- und Fernverkehr.
- Aufgrund seiner breiten Lauffläche und der optimalen Druckverteilung bietet der Reifen einen gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Die speziellen Schulterrillen ermöglichen eine sehr gute Spurtreue.

Reifen 7.50 R 15, M422 Trailer-Steel
135 / 133 G (134 / 132 J), TT
TR, Semperit

Art-Nr.: 10966055

Technische Daten:

Artikelnummer	10966055
Reifengröße	7.50 R 15
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TT
LI / SI	135 / 133 G (134 / 132 J)
Profil	M422 Trailer-Steel
Fabrikat	Semperit
Empf. Felge	6.00
zulässige Felge	5.00, 5.50, 6.50
Breite mm	191
Außendurchmesser mm	784
stat. Halbmesser mm	357
Abrollumfang mm	2342
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2180 / 90
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2120 / 100
Luftdruck bar	8,50
Gewicht kg	23,47
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	70
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	12,2
Zulassung	ECE 54, ECE 117
Nennbreite [Zoll]	7.50
LI 4	132
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.