



Reifen 400 / 70 R 24, Multimax MP 522
152 A8 / 152 B, TL
BKT

Art-Nr.: 15735236

Technische Daten:

Artikelnummer	15735236
Reifengröße	400 / 70 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	152 A8 / 152 B
Profil	Multimax MP 522
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	13
zulässige Felge	DW12, 13SDC, DW13, DW13L, DW14L
Breite mm	404
Außendurchmesser mm	1170
stat. Halbmesser mm	533
Abrollumfang mm	3527
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	83,09
Stollenhöhe mm	38,5
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	400
Querschnittsverhältnis	70

Hinweise und Merkmale:

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen.
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.