Bohnenkamp
Moving Professionals

# Reifen 315 / 60 R 22.5, KTD300 16 PR, 152 / 148 L, TL, 3PMSF HA, Linglong

**Art-Nr.: 11366135**

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 11366135 |
| Reifengröße | 315 / 60 R 22.5 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 152 / 148 L |
| PR | 16 |
| Profil | KTD300 |
| Fabrikat | Linglong |
| Spezifikation | 3PMSF |
| Empf. Felge | 9.75 |
| zulässige Felge | 9.00 |
| Breite mm | 313 |
| Außendurchmesser mm | 950 |
| stat. Halbmesser mm | 445 |
| Abrollumfang mm | 2878 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3550 / 120 |
| Luftdruck bar | 9,00 |
| Gewicht kg | 60,64 |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch DB | 75 |
| Rollgeräusch Level | C |
| Stollenhöhe mm | 19,5 |
| Zulassung | ECE 54, ECE 117 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Nennbreite [mm] | 315 |
| Querschnittsverhältnis | 60 |

**Hinweise und Merkmale:**

- Der Ling Long KTD300 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Einsatz im Regionalverkehr.
- Seine optimale Schulterkonstruktion sorgt für einen verbesserten Schutz vor Verletzungen.
- Der Reifen ist sehr verschleißarm und garantiert über seine gesamte Lebensdauer seinen guten Grip und seine Fahrstabilität.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.