





Hinweise und Merkmale:

- Reifen für die professionelle Anwendung im Gras- und Gartenbereich.
- Modernes Profildesign mit maximalem Grip.
- Hohe Pannensicherheit und erhöhte Lebensdauer durch mehr Kautschuk an der Kontaktfläche.

Reifen 16 x 6.50 - 8, K505 4 PR, 52 A4 / 63 A4, TL Block, Kenda

Art-Nr.: 19211176

Technische Daten:

Artikelnummer	19211176
Reifengröße	16 x 6.50 - 8
Radial / Diagonal	Diagonal
TL/TT	TL
LI/SI	52 A4 / 63 A4
PR	4
Profil	K505
Fabrikat	Kenda
Empf. Felge	5.375
Breite mm	166
Außendurchmesser mm	406
Abrollumfang mm	1212
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	200 / 20
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	272 / 20
Luftdruck bar	2,00
Gewicht kg	3,22
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	6.50
Nennaußendurchmesser [Zoll]	16
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.