



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 15.0 / 55 - 17, AW 729  
10 PR, 122 A8 / 134 A8, TL  
BKT

**Art-Nr.: 15711853**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15711853
Reifengröße	15.0 / 55 - 17
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	122 A8 / 134 A8
PR	10
Profil	AW 729
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	13.00
zulässige Felge	13, W13
Breite mm	385
Außendurchmesser mm	850
stat. Halbmesser mm	377
Abrollumfang mm	2560
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2120 / 40
Luftdruck bar	2,60
Gewicht kg	29,52
Stollenhöhe mm	12,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	15.0
Querschnittsverhältnis	55
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT AW 729 ist ein Implementreifen für landwirtschaftliche Anhänger, Heuermaschinen, Ballenpressen und Bodenbearbeitungsgeräte.
- Die abgerundete Reifenschulter und das Profil mit drei umlaufenden Rillen in der Laufflächenmitte sorgen für eine geringe Bodenverdichtung und verhindern Bodenschäden.
- Der Reifen bietet sowohl beim Feldeinsatz wie auch bei Transportfahrten auf der Straße eine sehr gute Performance.