



Reifen 16.9 - 24, TR 135
12 PR, 140 A6, TT
BKT

Art-Nr.: 15722191

Technische Daten:

Artikelnummer	15722191
Reifengröße	16.9 - 24
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TT
LI / SI	140 A6
PR	12
Profil	TR 135
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W15L
zulässige Felge	W14L
Breite mm	429
Außendurchmesser mm	1335
stat. Halbmesser mm	613
Abrollumfang mm	3925
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 30
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	74,07
Stollenhöhe mm	37,5
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	16.9
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.