





**Hinweise und Merkmale:** 

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Reifen 480 / 80 R 38, Agrimax RT 855 149 A8 / 149 B, TL (18.4R38), BKT

Art-Nr.: 15726403

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	15726403
Reifengröße	480 / 80 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	149 A8 / 149 B
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	вкт
Empf. Felge	W16L
zulässige Felge	W14L, W15L
Breite mm	475
Außendurchmesser mm	1747
stat. Halbmesser mm	785
Abrollumfang mm	5161
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3250 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	147,67
Reifeninhalt 75% Liter	380.51
Stollenhöhe mm	54,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	480
Querschnittsverhältnis	80
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.