Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 500 / 85 R 24, RM 500 170 A8 / 182 A8, TL, Steel Belted BKT

Art-Nr.: 15727835

Technische Daten:

Artikelnummer	15727835
Reifengröße	500 / 85 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	170 A8 / 182 A8
Profil	RM 500
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	W16L
zulässige Felge	W15L
Breite mm	520
Außendurchmesser mm	1460
stat. Halbmesser mm	622
Abrollumfang mm	4382
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	8500 / 40
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	143,76
Stollenhöhe mm	38,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	500
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT RM 500 ist ein Radialreifen für Erntemaschinen.
- Seine starke Karkasse mit Stahlgürteln und das spezielle Profildesign sorgen für hohe Tragfähigkeiten und eine besondere Schnitt- und Rissfestigkeit.
- Aufgrund seiner großen Aufstandsfläche wird der Bodendruck optimal verteilt und die Bodenverdichtung auf ein Minimum reduziert.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.