



Reifen 600 / 65 R 28, RM 500  
156 A8 / 168 A8, TL, Steel Belted  
BKT

**Art-Nr.: 15727840**

#### Technische Daten:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                 | 15727840        |
| Reifengröße                   | 600 / 65 R 28   |
| Radial / Diagonal             | Radial          |
| TL / TT                       | TL              |
| LI / SI                       | 156 A8 / 168 A8 |
| Profil                        | RM 500          |
| Fabrikat                      | BKT             |
| Spezifikation                 | Steel Belted    |
| Empf. Felge                   | W18L            |
| zulässige Felge               | W16L            |
| Breite mm                     | 590             |
| Außendurchmesser mm           | 1486            |
| stat. Halbmesser mm           | 640             |
| Abrollumfang mm               | 4340            |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 4000 / 40       |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 5600 / 40       |
| Luftdruck bar                 | 2,00            |
| Gewicht kg                    | 173,9           |
| Stollenhöhe mm                | 50,5            |
| Stollenanzahl                 | 19x2            |
| Zulassung                     | ECE 106         |
| Nennbreite [mm]               | 600             |
| Querschnittsverhältnis        | 65              |
| Laufrichtungsgebunden         | Ja              |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch     |

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT RM 500 ist ein Radialreifen für Erntemaschinen.
- Seine starke Karkasse mit Stahlgürteln und das spezielle Profildesign sorgen für hohe Tragfähigkeiten und eine besondere Schnitt- und Rissfestigkeit.
- Aufgrund seiner großen Aufstandsfläche wird der Bodendruck optimal verteilt und die Bodenverdichtung auf ein Minimum reduziert.