



Reifen 480 / 80 R 26, Multimax MP 522  
160 A8 / 160 B, TL  
BKT

**Art-Nr.: 15735340**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15735340
Reifengröße	480 / 80 R 26
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 A8 / 160 B
Profil	Multimax MP 522
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	DW16L
Breite mm	479
Außendurchmesser mm	1428
stat. Halbmesser mm	638
Abrollumfang mm	4287
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4500 / 50
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	132,86
Stollenhöhe mm	41,5
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	480
Querschnittsverhältnis	80

#### Hinweise und Merkmale:

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen.
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.