



Reifen 775 / 65 R 29, Earthmax SR 35  
195 B / 206 A2, TL, E3 / L3, \*\* / \* , C.R.  
BKT

Art-Nr.: 15785573

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15785573
Reifengröße	775 / 65 R 29
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	195 B / 206 A2
Profil	Earthmax SR 35
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3, **/* , C.R.
Empf. Felge	24.00/3.5
zulässige Felge	24.00/3.0, 25.00/3.5
Breite mm	775
Außendurchmesser mm	1752
stat. Halbmesser mm	787
Abrollumfang mm	5311
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	12150 / 50
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	17000 / 10
Luftdruck bar	4,75
Gewicht kg	562,14
Stollenhöhe mm	45,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	775
Querschnittsverhältnis	65
Star Rating	** , *
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 35 wurde speziell für knickgelenkte Dumper entwickelt.
- Sein besonderes Design ermöglicht eine sehr gute Traktion und exzellente Flotation.
- Die starke All Steel Karkasse und mehrere Stahlgürtel sorgen für einen ausgezeichneten Schutz vor Schnitt- und Stichverletzungen.
- Die schnittresistente Gummimischung (C.R.) sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Seitenstabilität aus.