



**Hinweise und Merkmale:** 

- Stabiler Reifen mit verstärkter Seitenwand für eine gute Stabilität im Hub-Modus
- Breite Stollen mit großer Aufstandsfläche um schwere Lasten zu tragen
- Widerstandsfähige Gummimischung für beste Schnitt- & Durchschlagsbeständigkeit für eine höhere Lebensdauer
- Besonders für Teleskop-, Rad- & Baggerlader geeignet

Reifen 400 / 70 - 20, Con Star 156 A8, TL (16.0/70-20), BKT

Art-Nr.: 15772541

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	15772541
Reifengröße	400 / 70 - 20
Radial / Diagonal	Diagonal
TL/TT	TL
LI/SI	156 A8
Profil	Con Star
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	13
zulässige Felge	12SDC, 13SDC, 14
Breite mm	405
Außendurchmesser mm	1080
stat. Halbmesser mm	501
Abrollumfang mm	3303
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 40
Luftdruck bar	5,00
Gewicht kg	67,64
Stollenhöhe mm	33,5
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	400
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.