

**VREDESTEIN**  
TYRES



#### Hinweise und Merkmale:

- Der Vredestein Traxion 65 ist ein Radialreifen für moderne Hochleistungstraktoren.
- Die gebogenen Stollen sind so geformt, dass breite Stollenabstände im Bereich der Reifenschulter für eine sehr gute Traktion und Selbstreinigung sorgen.
- In der Laufflächenmitte kommen die Stollen eng zusammen und bilden einen Mittelbereich mit einer großen Aufstandsfläche, was einen guten Fahrkomfort ermöglicht.

Reifen 540 / 65 R 30, TRAXION 65  
143 D, TL  
Vredestein

**Art-Nr.: 14825790**

#### Technische Daten:

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                 | 14825790                       |
| Reifengröße                   | 540 / 65 R 30                  |
| Radial / Diagonal             | Radial                         |
| TL / TT                       | TL                             |
| LI / SI                       | 143 D                          |
| Profil                        | TRAXION 65                     |
| Fabrikat                      | Vredestein                     |
| Empf. Felge                   | DW16L                          |
| zulässige Felge               | W15L, DW15L, W16L, W18L, DW18L |
| Breite mm                     | 540                            |
| Außendurchmesser mm           | 1460                           |
| stat. Halbmesser mm           | 670                            |
| Abrollumfang mm               | 4400                           |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 2725 / 65                      |
| Luftdruck bar                 | 1,60                           |
| Gewicht kg                    | 132,62                         |
| Reifeninhalt 75% Liter        | 305                            |
| Stollenhöhe mm                | 47,0                           |
| Zulassung                     | ECE 106                        |
| Nennbreite [mm]               | 540                            |
| Querschnittsverhältnis        | 65                             |
| Laufrichtungsgebunden         | Ja                             |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch                    |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.