





**Hinweise und Merkmale:** 

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt-/ Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen.
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen.
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Reifen 365 / 70 R 18, 608 146 A2 / 135 B, TL, Steel Belted Alliance

Art-Nr.: 15284860

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	15284860
Reifengröße	365 / 70 R 18
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	146 A2 / 135 B
Profil	608
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	11
zulässige Felge	13
Breite mm	360
Außendurchmesser mm	969
stat. Halbmesser mm	444
Abrollumfang mm	2936
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3000 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2180 / 50
Luftdruck bar	3,75
Gewicht kg	44
Reifeninhalt 75% Liter	108
Stollenhöhe mm	18,0
Stollenanzahl	22x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	365
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.