

VREDESTEIN
TYRES



Hinweise und Merkmale:

- Der Vredestein Traxion 65 ist ein Radialreifen für moderne Hochleistungstraktoren.
- Die gebogenen Stollen sind so geformt, dass breite Stollenabstände im Bereich der Reifenschulter für eine sehr gute Traktion und Selbstreinigung sorgen.
- In der Laufflächenmitte kommen die Stollen eng zusammen und bilden einen Mittelbereich mit einer großen Aufstandsfläche, was einen guten Fahrkomfort ermöglicht.

Reifen 480 / 65 R 28, TRAXION 65
136 D, TL
Vredestein

Art-Nr.: 14825775

Technische Daten:

Artikelnummer	14825775
Reifengröße	480 / 65 R 28
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	136 D
Profil	TRAXION 65
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	W/DW14, W15L
Breite mm	485
Außendurchmesser mm	1350
stat. Halbmesser mm	625
Abrollumfang mm	4020
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2240 / 65
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	107,63
Reifeninhalt 75% Liter	225
Stollenhöhe mm	41,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	480
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.