

WINDPOWER
Get Your Job Done



Indicazioni e caratteristiche:

- Pneumatico per asse sterzante di ultimissima generazione per trasporti a corto e a medio raggio
- Manovrabilità ottimizzata sull'asciutto e sul bagnato
- Idrorepellenza migliorata

Reifen 11 R 22.5, WSR 36
16 PR, 146 / 143 M (148 / 145 L), TL, 3PMSF
VA, Windpower

Articolo n.: 10466524

Technical Information:

Articolo n.	10466524
Dimensioni pneumatici	11 R 22.5
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	146 / 143 M (148 / 145 L)
PR	16
Profilo	WSR 36
Marchio	Windpower
Specifiche	3PMSF
Cerchione raccomandato	8.25
Cerchioni consentiti	7.50
Larghezza mm	277
Diametro esterno mm	1051
Raggio stat. mm	492
Circonferenza di rotolamento	3206
Portata in kg per km/h (1)	3000 / 130
Portata in kg per km/h (2)	3150 / 120
Pressione dell'aria bar	8,30
Peso kg	56,9
Resistenza al rotolamento	C
Aderenza sul bagnato	C
Rumorosità di rotolamento DB	71
Livello di rumorosità di rotolamento	A
Altezza tasselli mm	15,0
Autorizzazione	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
larghezza nominale [pollici]	11
LI 4	145
simmetria Profilo	symmetrisch

Tutte le informazioni indicate su questo sito web si basano sui dati tecnici forniti dal fabbricante. I contenuti non sono vincolanti e sono da intendersi esclusivamente a fini informativi. Bohnenkamp Suisse AG non è responsabile per questi dati. Non ci assumiamo nessuna responsabilità legale per qualsiasi danno diretto o indiretto, richiesta di risarcimento danni o danni di qualsiasi tipo e per qualsiasi ragione derivanti dall'utilizzo di queste informazioni, nella misura consentita dalla legge.