Bohnenkamp
Moving Professionals

VREDESTEIN
TYRES

Reifen 340 / 85 R 38, TRAXION 85 133 A8 / 133 B, TL (13.6R38), Vredestein

Art-Nr.: 14826400

Technische Daten:

Artikelnummer	14826400
Reifengröße	340 / 85 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	133 A8 / 133 B
Profil	TRAXION 85
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	W12
zulässige Felge	W11, DW12
Breite mm	360
Außendurchmesser mm	1550
stat. Halbmesser mm	730
Abrollumfang mm	4680
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2060 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	89,68
Reifeninhalt 75% Liter	170
Stollenhöhe mm	41,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	340
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Traxion 85 ist ein Standard AS-Reifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und abgerundeten Schultern bietet eine gute Traktion und schont gleichzeitig empfindliche Böden.
- Seine flexible Karkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gute Druckverteilung auf den Boden.
- Sein besonderer Karkassenaufbau mit vergrößertem Volumen ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber der älteren Generation Standardreifen.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei Hanglagen die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.