

VREDESTEIN
TYRES



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 520 / 85 R 38, TRAXION 85
155 A8 / 155 B, TL
(20.8R38), Vredestein

Art-Nr.: 14826409

Technische Daten:

Artikelnummer	14826409
Reifengröße	520 / 85 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	155 A8 / 155 B
Profil	TRAXION 85
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	DW18L
zulässige Felge	DD16L, W16, DW16L, W18L
Breite mm	555
Außendurchmesser mm	1830
stat. Halbmesser mm	850
Abrollumfang mm	5465
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3875 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3875 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	203,1
Reifeninhalt 75% Liter	490
Stollenhöhe mm	52,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	520
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Traxion 85 ist ein Standard AS-Reifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und abgerundeten Schultern bietet eine gute Traktion und schont gleichzeitig empfindliche Böden.
- Seine flexible Karkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gute Druckverteilung auf den Boden.
- Sein besonderer Karkassenaufbau mit vergrößertem Volumen ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber der älteren Generation Standardreifen.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei Hanglagen die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.