

VREDESTEIN
TYRES



Hinweise und Merkmale:

- Der Vredestein Endurion ist ein MPT-Radialreifen für Teleskoplader und ähnliche Fahrzeuge.
- Breite, im 45° Winkel zueinander angeordnete Stollen und der hohe Positivanteil im Profil sorgen für eine lange Lebensdauer.
- Die optimale Gummimischung und die besonders robuste Karkasse erhöhen die Lebensdauer und garantieren maximale Erträge.

Reifen 500 / 70 R 24, ENDURION
164 A8 / 164 B, TL
Vredestein

Art-Nr.: 14875210

Technische Daten:

Artikelnummer	14875210
Reifengröße	500 / 70 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 164 B
Profil	ENDURION
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L, DW18L
Breite mm	520
Außendurchmesser mm	1315
stat. Halbmesser mm	595
Abrollumfang mm	4000
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5000 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	127
Reifeninhalt 75% Liter	246
Stollenhöhe mm	30,0
Zulassung	ECE 54
Nennbreite [mm]	500
Querschnittsverhältnis	70
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.