

**Kleber**



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 230 / 95 R 44, Cropker  
137 A8 / 134 D, TL  
(9.5R44), Kleber

**Articolo n.: 12426800**

#### Technical Information:

Articolo n.	12426800
Dimensioni pneumatici	230 / 95 R 44
R / D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	137 A8 / 134 D
Profilo	Cropker
Marchio	Kleber
Cerchione raccomandato	7
Cerchioni consentiti	8
Larghezza mm	225
Diametro esterno mm	1556
Raggio stat. mm	738
Circonferenza di rotolamento	4682
Portata in kg per km/h (1)	2300 / 40
Portata in kg per km/h (2)	2120 / 65
Pressione dell'aria bar	4,00
Peso kg	55
Volume pneumatico 75% litri	102
Altezza tasselli mm	31,0
Numero di tasselli	31x2
Autorizzazione	nicht notwendig
larghezza nominale [mm]	230
rapporto di aspetto	95
direzione Bound	Sì
simmetria Profilo	symmetrisch

#### Indicazioni e caratteristiche:

- Il Kleber Cropker è uno pneumatico stretto row-crop di alta qualità per trattori di potenza 80-200 CV
- Rispetto al suo predecessore Kleber Super 3, il Cropker offre una maggiore capacità di carico e la doppia indicazione D/A8
- Può essere impiegato come FTR (Free Rolling Tyre) su veicoli trainati, con un supplemento di carico fino al 20% a 40 Km/h
- Grazie alla struttura della spalla dei tasselli, particolarmente rispettosa delle radici, questo pneumatico salvaguarda le piante nelle colture a filari
- Il profilo rinforzato al centro del battistrada garantisce una migliore precisione di marcia e di sterzata, così come un chilometraggio maggiore
- Grazie alla forma dei tasselli e allo spazio intermedio tra essi, questo pneumatico offre ottime capacità autopulenti

