



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 275 / 70 R 22.5, CITYCONVOY
16 PR, 148 / 145 J (152 / 148 F), TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Sailun

Art-Nr.: 11066313

Technische Daten:

Artikelnummer	11066313
Reifengröße	275 / 70 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	148 / 145 J (152 / 148 F)
PR	16
Profil	CITYCONVOY
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	8.25
zulässige Felge	9.00
Breite mm	275
Außendurchmesser mm	958
stat. Halbmesser mm	445.18
Abrollumfang mm	2922
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3150 / 100
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 80
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	52,53
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	20,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	275
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	148
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun CITYCONVOY ist ein All-Position LKW-Reifen für den Regional- und Stadtverkehr.
- Die verstärkte Seitenwand schützt den Reifen vor Beschädigungen durch Bordsteine und durch vorzeitigen Verschleiß durch ständiges Anfahren und Abbremsen im Stadtverkehr.
- Das Lamellendesign erhöht die Kontaktfläche mit der Fahrbahn für besseren Grip und Fahrsicherheit.
- Das optimierte Profil, die besonders strapazierfähige Gummimischung und die hohe Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer.
- Die Schulterkerbe verhindert ein Aufheizen des Reifens und erhöht die Haltbarkeit.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.