



Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert.

Reifen 225 / 75 R 17.5, SAR1
16 PR, 129 / 127 M, TL, 3PMSF
VA/TR, Sailun

Art-Nr.: 11066117

Technische Daten:

Artikelnummer	11066117
Reifengröße	225 / 75 R 17.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	129 / 127 M
PR	16
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.75
zulässige Felge	7.5
Breite mm	225
Außendurchmesser mm	783
stat. Halbmesser mm	366.11
Abrollumfang mm	2388
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1850 / 130
Luftdruck bar	7,25
Gewicht kg	27,61
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	12,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	225
Querschnittsverhältnis	75
Profilsymmetrie	symmetrisch

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.