Bohnenkamp
Moving Professionals

SAILUN TYRE

Reifen 225 / 75 R 17.5, SDR1 16 PR, 129 / 127 M, TL, 3PMSF HA, Sailun

Art-Nr.: 11066118

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SDR1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Nah- und Regionaleinsatz.
- Die verbreiterten Profilrillen sorgen für eine gute Selbstreinigung und einen guten Grip bei jedem Wetter.
- Zwischen den Profilblöcken verläuft eine Rippe für eine verbesserte Steifigkeit und daraus resultierend geringeren Verschleiß.
- Seine breite Aufstandsfläche garantiert eine sehr gute Fahrstabilität bei optimalem Grip.

Technische Daten:

Artikelnummer	11066118
Reifengröße	225 / 75 R 17.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	129 / 127 M
PR	16
Profil	SDR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.75
zulässige Felge	7.5
Breite mm	225
Außendurchmesser mm	783
stat. Halbmesser mm	366.11
Abrollumfang mm	2388
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1850 / 130
Luftdruck bar	7,25
Gewicht kg	28,75
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe mm	15,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	225
Querschnittsverhältnis	75
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist,

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.