

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



■ ■ ● Bohnenkamp

## Hinweise und Merkmale:

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

Reifen 315 / 80 R 22.5, WGC 08  
18 PR, 154 / 151 L (156 / 150 K), TL, 3PMSF  
VA/HA/TR, Windpower

**Art-Nr.: 10466760**

## Technische Daten:

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                 | 10466760                  |
| Reifengröße                   | 315 / 80 R 22.5           |
| Radial / Diagonal             | Radial                    |
| TL / TT                       | TL                        |
| LI / SI                       | 154 / 151 L (156 / 150 K) |
| PR                            | 18                        |
| Profil                        | WGC 08                    |
| Fabrikat                      | Windpower                 |
| Spezifikation                 | 3PMSF                     |
| Empf. Felge                   | 9.00                      |
| zulässige Felge               | 9.75                      |
| Breite mm                     | 316                       |
| Außendurchmesser mm           | 1083                      |
| stat. Halbmesser mm           | 500                       |
| Abrollumfang mm               | 3303                      |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3750 / 120                |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 4000 / 110                |
| Luftdruck bar                 | 8,30                      |
| Gewicht kg                    | 67,53                     |
| Rollwiderstand                | C                         |
| Nasshaftung                   | C                         |
| Rollgeräusch DB               | 72                        |
| Rollgeräusch Level            | B                         |
| Stollenhöhe mm                | 16,5                      |
| Zulassung                     | ECE 54, ECE 117           |
| M+S                           | M+S                       |
| 3PMSF                         | 3PMSF                     |
| Nennbreite [mm]               | 315                       |
| Querschnittsverhältnis        | 80                        |
| LI 4                          | 150                       |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch               |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.