



Reifen 12.5 / 80 - 18, TR 461
12 PR, 129 A8 / 142 A8, TL
BKT

Art-Nr.: 15711878

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15711878 |
| Reifengröße | 12.5 / 80 - 18 |
| Radial / Diagonal | Diagonal |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 129 A8 / 142 A8 |
| PR | 12 |
| Profil | TR 461 |
| Fabrikat | BKT |
| Empf. Felge | W9 |
| zulässige Felge | 11 |
| Breite mm | 305 |
| Außendurchmesser mm | 987 |
| stat. Halbmesser mm | 435 |
| Abrollumfang mm | 2902 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 1850 / 40 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 2650 / 40 |
| Luftdruck bar | 3,70 |
| Gewicht kg | 45,38 |
| Stollenhöhe mm | 27,5 |
| Zulassung | nicht notwendig |
| Nennbreite [Zoll] | 12.5 |
| Querschnittsverhältnis | 80 |
| Profilsymmetrie | symmetrisch |

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 461 ist ein vielseitig einsetzbarer MPT-Reifen.
- Er eignet sich sowohl für den Einsatz auf Kommunaltraktoren als auch als Reifen für Telehandler und Baggerlader.
- Seine Seitenwandprotektoren garantieren einen guten Schutz vor Schnitten und anderen Verletzungen und sorgen für Pannensicherheit.
- Die Konstruktion des Reifens bietet außerdem eine hervorragende Stabilität.